Technisches Datenblatt

KIT FIX PPJNCPB - QUADRATISCHE STüTZENFüßE FüR BREITE ZAUNWÄNDE



Für einfache Gartenkonstruktionen, Zäune, Windschutzscheiben o.ä. empfehlen wir unsere schwarzen Stützenfüße PPJNCPB. Sie sind sehr einfach zu installieren, können auf Betonfundamente verankert oder auf Holz angeschraubt werden.

EIGENSCHAFTEN

SC 3 | AUßEN | EZ RAL 9005

Material

Stahlqualität:

- DD11 gemäß NF EN 10111

Korrosionsschutz:

- Galvanisch verzinkt gemäß ISO 2081
- Pulverbeschichtung aus Polyester-Pulverlacken RAL9005

Vorteile

- Elegante und moderne Optik
- Doppelter Schutz durch Verzinken und Lackierung

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Beton, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Vordächer, Anbauten, kleine Hallen, Pergolen

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0 / fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

KIT FIX PPJNCPB - QUADRATISCHE STüTZENFüßE FüR BREITE ZAUNWÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen





Artikel	Abmessungen [mm]								Löcher	
	A	B	C	D	E	F	t_1	t_2	Bereich oben	Fußplatte
									Ø8	Ø12
KITFIX PPJNC70PB	71	152.5	71	150	150	41	2.5	2.5	4	4
KITFIX PPJNC90PB	91	152.5	91	150	150	49	2.5	2.5	4	4

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0 / fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

INSTALLATION

Befestigungsmittel

an Holzstütze:

- Schrauben mit schwarzem Kopf

an Betonfundament:

- Bolzenanker WA M10-78/5
- Injektionsmörtel VT-HP + Gewindestange

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0 / fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.